

## **RESET TAMBURO DR-241**



**HL-3140CW**



**HL-3150CDW**



**HL-3170CDW**

La **sostituzione** del Drum (tamburo fotosensibile) va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di **reset** va effettuata a **coperchio CHIUSO**:

1. Premete il simbolo freccia su tenendo premuto Go sul pannello di controllo della stampante.
2. Premete il simbolo freccia su o freccia giu per visualizzare Gruppo tamburo, quindi premete OK.
3. Premete il simbolo freccia su o freccia giu per visualizzare il colore del tamburo che avete sostituito, quindi premete OK
4. Premete il simbolo freccia su per resettare il contatore del tamburo.



**DCP-9015CDW**



**DCP-9020CDW**



**MFC-9140CDN**



**MFC-9330CDW**



**MFC-9340CDW**

La **sostituzione** del Drum va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di **reset** va effettuata a **coperchio CHIUSO**:

1. Premete il simbolo **X** per interrompere la segnalazione di errore tamburo.
2. Premete il simbolo con il disegno **Chiave Inglese e Cacciavite**.
3. Premete **'Tutte le imp.'** poi **'Info. macchina'**, e infine **'Durata dei pezzi'**.
4. Toccate l'area del tastierino per illuminare i LED e premete **#** fino a quando il messaggio sul touch screen non cambia.
5. **IMPORTANTE!!** Se il simbolo **#** non appare, premete 'Ripristina Menù'.
6. Premete il colore del tamburo che avete sostituito.
7. Confermate premendo **Si**.
8. Terminate la procedura premendo **Home** (simbolo casa).